Cenová nabídka

Prodávající	**FOREST MERI s.r.o.** **Kroupova 102a, č.p. 427** **Brno** **625 00**	**Kupující**	
			0 **0**
č.ú.	_	č.ú.	_
IČO	**26274485**	IČO	_
DIČ	**CZ26274485**	DIČ	_
Zastoupený	_	Zastoupený	**0**

Předmět smlouvy/nabídky: **Kolový traktor VALTRA N163 DIRECT**

Základní technické údaje

Délka	4.664 mm
Výška	2.945 mm
Světlá výška	500 mm
Pohotovostní hmotnost	5.020-5.600 kg
Maximální hmotnost	9.000 kg
Rozvor náprav	2.665 mm
Poloměr otáčení	4.500 mm
Max. hmotnost - přívěsu	17.474 kg
návěsu	22.475 kg

Barva Zelená metalická

Motor	Emisní norma TIER 4i / Stage 3B ; technologie snižování emisí SCR
Typ	Agco Power 49 AWI ; zdvihový objem 4,9 l ; Common Rail
Výkon	163k/120kW při 1900 ot/min
	171k/126kW při 1900 ot/min - maximální výkon při navýšení
Točivý moment	650 Nm při 1500 ot/min
	700 Nm při 1500 ot/min - maximální točivý moment při navýšení
	Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
	Předehřev motoru 230 V
Převodovka	VALTRA bezestupňová převodovky s volbou čtyř pracovních rozsahů
	Hydraulická jednotka LINDE 70 l
	Volba automatického, nebo manuálního režimu
	Reverzace pod zatížením
	EcoSpeed DIRECT
Vývodová hřídel	Vývodová hřídel 1000/540E
	_
	Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm
	_
Přední náprava	4WD Hi-Lock , včetně senzoru natočení kol
	Odpružená přední náprava
Tříbodový závěs	Zvedací síla 81 kN včetně ramen s rychloupínáním
	Spodní ramena kategorie 3 s rychloupínáním, mechanické vyrovnávání ramen
	Třetí bod s uzavřenými koncovkami kat.2
	Regulační hydraulika elektronická
Hydraulika	Hydraulické čerpadlo 160 l Load Sensing
	Dva vnější hydraulické okruhy ovládané JOYSTICKEM na loketní opěrce, + jeden ON/OFF okruh
	3.a 4. vnější okruhy hydrauliky elektornicky ovládané, programovatelné
	_
	Beztlaková vratka oleje 3/4 "
	Zadní hydraulický okruh ON/OFF
	_
	Čelní tříbodový závěs 35 kN s vývodem jednoho okruhu včetně hydraulických rychlospojek
	Dva čelní vnější okruhy
	_
	_
Kabina	Zemědělská přetlaková kabina, přístrojová deska PROLINE, box na nářadí s klíčem na kola, výfuk na sloupku
	Palubní deska ProLine
	Zesílené odpružení kabiny (pro TWIN TRAC)
	Teleskopická zpětná zrcátka
	Klimatizace manuální
	Tempomat
	U-pilot
	Jeden pár předních pracovních světel, dva páry zadních pracovních světel + paket pracovních světel H9
	Horní světla pro jízdu po komunikaci
	Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, otočné, vyhřívané
	Sklopné sedadlo spolujezdce
	Twin trac - otočné řízení
	Zvýšené sání vevedené na sloupku kabiny

Palivová nádrž	Palivová nádrž 150 l ocelová Sítko nádrže	
Zadní závěs	Rám etážového závěsu Scharmüller Etážový závěs Scharmüller A 11 Euro - Agrozávěs Zajištění agrozávěsu hydraulické	
Kola a pneumatiky	Přední	16.9-28/14 Nokian Forest
	Zadní	20.8-38/14 Nokian Forest
	Ráfek	Pevný zesílený ráfek
	Blatníky	Zadní 2280 mm Přední pevné
		Ochrana ventilků pneumatik
Brzdy	Vzduchotlakové brzdy 1 a 2 okruhový systém Vzduchotlaková soustava s kompresorem	
Závaží	_ _	
Ostatní výbava	Hlavní vypínač akumulátoru reléový Schránka na nářadí Papírový filtr kabiny Zásuvka DIN standard Příprava pro rádio Zadní stěrač s ostřikovačem Topení ve sloupku řízení Výstražný maják oranžový _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Čelní nakladač	_ Konzola nakladače V56 DM _ _ _ _ _ _ _ _	

201505

Nabídka je platná do: _ _

Místo sepsání: **Slavkov u Brna**

Datum:

_ **podpis**